



Polipasto cable 200Kg Simple 400Kg con limitador superior 12V DC

Características Esenciales

- Equipo de Corriente Continua 12V. Diseño compacto y ligero, ideal para izaje intermitente de cargas
- Capacidad de Izaje en una línea 200kg con 6 metros de altura o en doble línea con 400kg de capacidad y 3 metros de izaje.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América




Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	440/880 lb 200/400 kg	Protección IEC Motor	IP40
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	19.6ft / 6m @1line 9.8ft / 3m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Velocidad /min	6~13 ft 2~4 m	Voltaje del Control	12 V
Numero de Velocidades	1 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Nivel de Ruido	71 dB
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Normas	ASME B30.16
Potencia Motor	400W	Garantía	1 Year
Freno Motor	YES	Standards Certified	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32

Grado de Aislacion





Detalles del Empaque

H Altura Muerta	13.7 in
W Ancho	13.3 in
D Depth	4.7 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso