

# 4T x 3m Eslinga Redonda, Safety Factor 6 1

## Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



## Especificaciones Técnicas

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Garantía</b> | 3 Year |
|-----------------|--------|



| Item No. 5 /<br>Artículo 5 | Working load limit/<br>Limite Carga de Trabajo | Width/Ancho<br><b>7:1</b> | Color             | Working Load at Different Model / Carga de trabajo en Diferentes Modelos |                      |                     |                         |                     | Standard /<br>Estandar:<br>EN1492-1 |
|----------------------------|--|---------------------------|-------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                            |  |                           |                   | Straight / Vertical  | Basket Lift / En "U" | 7°-45°              | Choker Hitch / Enlazada | 45°-60°             |                                     |
|                            |  |                           |                   |  |                      |                     |                         |                     |                                     |
| <b>PWWR</b>                | 2204 lb / 1000 kg                              | 1.77 in / 45 mm           | Violet / Violeta  | 2204 lb / 1000 kg  | 4409 lb / 2000 kg    | 30864 lb / 1400 kg  | 1763 lb / 800 kg        | 2204 lb / 1000 kg   |                                     |
|                            | 4409 lb / 2000 kg                              | 1.85 in / 47 mm           | Green / Verde     | 4409 lb / 2000 kg  | 8818 lb / 4000 kg    | 6172 lb / 2800 kg   | 3527 lb / 1600 kg       | 4409 lb / 2000 kg   |                                     |
|                            | 6613 lb / 3000 kg                              | 2.28 in / 58 mm           | Yellow / Amarillo | 6613 lb / 3000 kg  | 13227 lb / 6000 kg   | 9259 lb / 4200 kg   | 5291 lb / 2400 kg       | 6613 lb / 3000 kg   |                                     |
|                            | 8818 lb / 4000 kg                              | 2.83 in / 72 mm           | Grey / Gris       | 8818 lb / 4000 kg  | 17636 lb / 8000 kg   | 12345 lb / 5600 kg  | 7054 lb / 3200 kg       | 8818 lb / 4000 kg   |                                     |
|                            | 11023 lb / 5000 kg                             | 3.26 in / 83 mm           | Red / Rojo        | 11023 lb / 5000 kg   | 22046 lb / 10000 kg  | 15432 lb / 7000 kg  | 8818 lb / 4000 kg       | 11023 lb / 5000 kg  |                                     |
|                            | 13227 lb / 6000 kg                             | 3.54 in / 90 mm           | Brown / Marrón    | 13227 lb / 6000 kg   | 26455 lb / 12000 kg  | 18518 lb / 8400 kg  | 10582 lb / 4800 kg      | 13227 lb / 6000 kg  |                                     |
|                            | 17636 lb / 8000 kg                             | 4.01 in / 102 mm          | Blue / Azul       | 17636 lb / 8000 kg   | 35273 lb / 16000 kg  | 24691 lb / 11200 kg | 14109 lb / 6400 kg      | 17636 lb / 8000 kg  |                                     |
|                            | 22046 lb / 10000 kg                            | 4.56 in / 116 mm          | Orange / Naranja  | 22046 lb / 10000 kg  | 44092 lb / 20000 kg  | 30864 lb / 14000 kg | 17636 lb / 8000 kg      | 22046 lb / 10000 kg |                                     |
|                            | 26455 lb / 12000 kg                            |                           |                   | 26455 lb / 12000 kg  | 52910 lb / 24000 kg  | 37037 lb / 16800 kg | 21164 lb / 9600 kg      | 26455 lb / 12000 kg |                                     |

