



500 Kg Mini Pro-W Electric 12 mt. Wire Rope Hoist Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 4000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	500 Kg	Tipo de Motor	Brushless motor
Battery	Not Included	Potencia Motor	380
EU File	Directive 2006/42/EC Machinery	AMP Motor	21
Motor w/ foam shap	470uf/35V*2	RPM Motor	12500
Full Load Duty Cycles	4000	Grado de Aislacion	B
Hoist Limit Switches	Up and Down	Protección IEC Motor	IP23
Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)	Protección Tablero de Control	IP23
Power Battery Voltage	18V	Control	Pendant Control w/ E. Stop
Power Battery Location	Pendant Control	Cable	12 m x 4.0 mm 19x7
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Normas	ASME/ANSI B30.16
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Garantía	3 Year
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m	IEC Pendant Control Protection	IP23
Velocidad /min	single line 3.5 m /min, doubl line 1.75 m /min	Pendant Control total Length	1.5 mt
Numero de Velocidades	1 Speed	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Voltaje	Milwaukee 18V	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Clase de Servicio	A0 ED 20% / H1 / M2	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK

Peso & Dimensiones

Peso Total	23.8 lbs / 11 Kg
-------------------	------------------

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	17
------------------------	----

W Ancho	14.2
----------------	------

A Altura Total	18.9
-----------------------	------

J Boca Gancho	1.5
----------------------	-----

D Depth	4.7
----------------	-----

Peso Total (sin cable o cadena)	22.0 / 19.4
--	-------------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso