



550 lb Mini Pro-W Electric 40 ft Wire Rope Hoist Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 4000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Potencia Motor	200
Battery	Not Included	AMP Motor	11
Motor w/ foam shap	470uf/35V*2	RPM Motor	12500
Full Load Duty Cycles	4000	Grado de Aislacion	B
Hoist Limit Switches	Up and Down	Protección IEC Motor	IP23
Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)	Protección Tablero de Control	IP23
Power Battery Voltage	18V	Control	Pendant Control w/ E. Stop
Power Battery Location	Pendant Control	Cable	40 ft x 3.18 mm 19x7
Capacidad de Carga	1/4 t / 550 lb	Normas	ASME/ANSI B30.16
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Garantía	3 Year
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m	IEC Pendant Control Protection	IP23
Velocidad /min	single line-13.2 ft/min, doubl line-6.6 ft/min	Pendant Control total Length	5 ft
Numero de Velocidades	1 Speed	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Voltaje	Milwaukee 18V	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Clase de Servicio	A0 ED 20% / H1 / M2	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK
Tipo de Motor	Brushless motor		

Peso & Dimensiones

Peso Total	17.7 lbs / 9 Kg
-------------------	-----------------

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	16
------------------------	----

W Ancho	11.8
----------------	------

A Altura Total	17.7
-----------------------	------

J Boca Gancho	1.4
----------------------	-----

D Depth	4.4
----------------	-----

Peso Total (sin cable o cadena)	16.3 / 14.7
--	-------------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso